

Classic FIX

Classic Fix SZÍNTELÉN Szerelési Ragasztó egy többfunkciós kaucsuk alapú ragasztó, melyet általában a befejező és felújító munkálatok során használt építőipari anyagok ragasztásához ajánlják. Rugalmas, szintelen illesztést hoz létre. A termék kiválóan tapad építőipari anyagokhoz:

- beton
- tégl
- fa
- vakolat

ELŐNYÖK

Szintelen ragasztást
Erő, tartós és időtálló kötést alkot
Rugalmas illesztés
Kiváló tapadó készség építőipari felületeken.
Beltéri és kültéri használatra
Vízálló
Könnyen alkalmazható
Kiváló tapadás a legtöbb alapra - porózus és nem porózus, mint a fémlemez vagy különböző műanyagok

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSOK

Lécek, panelek és műanyagablak ragasztásához - beleértve a merev PVC-t és a faanyagokat
Függönykarnisok, rozetták és kazetták (mennyezeti) ragasztásához



MŰSZAKI ADATOK

Csomagolt állapotban	
Összetétel:	szintetikus kaucsuk - hidrokarbon gyanta, szerves oldószer
Szín és állag:	szintelen paszta
Fajsúly	0,89 +/- 0,05 g/cm ³
Alkalmazási hőm.:	+10°C és +30°C között
Munkaidő	10-15 perc (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ)
Teljes Száradási Idő	3-5 nap
Kiadósság	150-300 g/m ²
Tűzvesélyesség	száradás előtt gyúlékony
Szilárd maradvány	61% ± 3%
Az illesztés hő ellenállása száradás után	-20oC és +60oC között

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése - Minden felületnek simának, tökéletesen tisztának, valamint por és minden egyéb szennyező anyagtól mentesnek kell lennie, mint például a rozsda vagy az olaj alapú termékek. Minden meglévő vakolatot el kell távolítani, annak érdekében, hogy a kívánt tapadást érhesük el. Zsírtalanítsuk a felületeket, leginkább etanollal vagy acetonnal (üveg, zománc, fémek) vagy mosószerrel műanyag esetében.

Alkalmazás - Miután a kinyomó csövet a megfelelő szélességűre levágtuk, vágjuk el a kartus kivezető nyílását, hogy megfeleljen a menetnek, majd csavarjuk fel a kinyomó csövet. Illesszük bele a kartust a kartuspisztolyba, majd vigyen fel pontokban vagy csíkokban ragasztót a felületek egyikére. Illessze össze a felületeket, majd válassza el őket ismét. 3-5 perc elteltével. Illessze össze, majd nyomja erősen és egyenletesen mindkét ragasztott felületet. 2-3 perc alatt egy kisebb igazítás lehetséges elválasztás nélkül. A ragasztáshoz optimáliskondíciók: 15-20 C° hőmérséklet 60%-os relatív páratartalomnál.

Javasolt előzetes tesztek elvégzése ragasztás előtt.

Tisztítás - petróleum éterrel vagy acetonnal száradás előtt. Kizárólag mechanikus úton, száradás után.

Megjegyzések - Kerülje a vízzel való érintkezést az elsődleges száradás során. Ne használja oldószer érzékeny felületeken. Minden adat a 20 °C hőmérsékletre és az 50% relatív levegő páratartalomra vonatkozik. Egyéb esetekben, az időintervallumok változhatnak és egyúttal a ragasztó száradási ideje is.

Biztonság. Felirat. A felszabaduló gázok álmoságot és szédülést okozhatnak. Naphta (petróleum), hydrotreated light tartalmú. R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R62 A fertilitásra (fogamzó képességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Újrahasznosítás az érvényben lévő jogi szabályozásoknak megfelelően. Biztonsági Adatlap a Selena Co.-nál hozzáférhető. S.A.

A garantált tárolási idő 12 hónap a gyártástól számítva, amennyiben zárt állapotban eredeti tárolóedényben tartotta.. Tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között száraz helyen. A terméket a tűzveszélyes anyagok előírásai szerint kell tárolni.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Termék kód	Úrtartalom	Csomagolás	Db / karton	Szabvány db/ euro-paletta
	310ml	kartus	12	1440

Ennek a Műszaki Adatlapnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabaddalmi jog megszegésére.